
標準仕様

空気清浄機クリエール単体設置タイプ


住宅用



天井埋込形・壁埋込形		天井埋込形	
要目 機種	ACFC2AS	VHC16FS	VHC20FS
電源	単相100V(50/60Hz)		
形式	機械式空気清浄機		
外形寸法(高さ×幅×奥行)㎜	(本体)※1 400×400×112(89) (パネル) 442×465×40	(本体) 210×670×400 (パネル) 35×442×465	
電気特性 運転電流(50/60Hz)A	0.42/0.47		
電気特性 定格消費電力(50/60Hz)W	31/36	33	45
集塵効率(比色法)	95%(JIS)	80%(JIS)	
風量(50/60Hz)m^3/min	〈急速運転〉2.0 〈標準運転〉1.4 〈しずか運転〉0.7	100−60	150−90
運転音(50/60Hz)dB	〈急速運転〉38 〈標準運転〉30 〈しずか運転〉20	34−28	39−32
フィルタ プレフィルタ	——		
フィルタ 脱臭フィルタ	——		
集塵エレメント	高性能フィルター	静電光触媒フィルター	
光触媒	酸化チタン＋特殊インバーターランプ		
安全装置	——		
電源コード	——		
質量kg	6	14.5(化粧パネル含む)	
標準付属品	化粧パネル、取扱説明書、据付説明書、高性能フィルター、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダ、電池、ダクト接続口、断熱材、ネジ一式、落下防止用針金	静電光触媒フィルター、取扱説明書、据付説明書	

※1(　)内数値は、埋込寸法を示しています。

店舗・オフィス用




壁掛・卓上(棚置)兼用形				
要目 機種	ACEF5DS-W(H)	ACEF8DS-W(H)	ACE5G-W(-H)	ACE8G-W(-H)
電源	単相100V(50/60Hz)			
形式	電気式空気清浄機			
外形寸法(高さ×幅×奥行)㎜	419×666×163	419×666×195	419×666×196	
化粧パネル寸法(高さ×幅×奥行)㎜	——		——	
電気特性 運転電流(50/60Hz)A	0.88/0.94	1.35/1.35	0.8/0.86	0.95/1.15
電気特性 定格消費電力(50/60Hz)W	77/82	80/80	70/76	85/105
集塵効率 比色法	91%	87%	——	
集塵効率 計数法(DOP法) 0.3µm	85%	80%	90%	82%
集塵効率 計数法(DOP法) 0.8µm	——		——	
風量(50/60Hz)m^3/min	〈ターボ運転〉※1 〈風量4〉5.0 〈風量3〉3.5 〈風量2〉2.5 〈風量1〉1.8	〈ターボ運転〉※2 〈風量4〉8.0 〈風量3〉5.6 〈風量2〉4.2 〈風量1〉3.0	〈強運転〉5/5 〈標準運転〉4/4 〈弱運転〉3/3	〈強運転〉8/8 〈標準運転〉6.2/6.2 〈弱運転〉4.9/4.9
運転音(50/60Hz)dB	〈風量4〉44 〈風量3〉36 〈風量2〉32 〈風量1〉28	〈風量4〉47 〈風量3〉39 〈風量2〉34 〈風量1〉30	〈強運転〉38/38 〈標準運転〉34/34 〈弱運転〉28/28	〈強運転〉44/44 〈標準運転〉39/39 〈弱運転〉33/33
フィルタ プレフィルタ	ポリプロピレンネット(防カビ樹脂ネット)		ポリプロピレンネット	
フィルタ 脱臭フィルタ	ロール光触媒フィルタ		フラボノイド(抗菌剤含浸)	
集塵エレメント	プラズマイオン化部(電気集塵部)＋ロール光触媒フィルタ		パラトロン形	
光触媒	酸化チタン(コルゲートタイプ＋特殊インバーターランプ)		——	
安全装置	ドアスイッチ			
電源コード	2芯0.75㎟(3.5m)			
アース	M4アース端子			
質量kg	12		14	
標準付属品	取扱説明書、据付説明書、据付板、壁掛用パット、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダー、専用スタンド、電池、ネジ一式、ロールフィルタ		脱臭フィルタ、壁掛用パット、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダ、電池、専用スタンド、据付板、ネジ一式、取扱説明書、据付説明書	

※1 ターボ運転は、タバコ運転時に運転する最強運転を示します。
タバコ運転ボタンを押すと、ターボ運転(5.8m^3/min)で5分間、風量3で15分間運転した後、自動運転になります。
※2 ターボ運転は、タバコ運転時に運転する最強運転を示します。
タバコ運転ボタンを押すと、ターボ運転(8.5m^3/min)で5分間、風量3で15分間運転した後、自動運転になります。

ダイキンエアコン組込専用空気清浄ユニット・集塵ユニット

表中、集塵効率の比色法はNBS比色法で算出した数値です。

店舗・オフィス用



空気清浄ユニット ラウンドフロータイプ対応			空気清浄ユニット マルチフロータイプ対応	空気清浄ユニット ダブルフロータイプ対応			
要目 機種	BAEP55K80	BAEP55K160	BAEP55M224	BAEP53M36	BAEP53M56	BAEP53M80	BAEP53M160
電源	単相200V(50/60Hz)						
形式	電気式空気清浄ユニット						
外形寸法(高さ×幅×奥行)㎜	100(115)×840×840※		70×1,230×840	132×759×588	132×976×588	132×1,160×588	132×1,650×588
取付機種風量㎥/min	13〜19	28〜35	28〜35	7〜8.5	11.7	16.8	28〜31
集塵効率 比色法	99%		95%				
集塵効率 計数法(DOP法) 0.3µm	85%		70%				
集塵効率 計数法(DOP法) 0.8µm	96%		91%				
消費電力W(50/60Hz)	18	27	17	13			17
集塵エレメント	パラトロン形						
光触媒	チタンアパタイト＋特殊インバーターランプ		——				
安全装置	ドアスイッチ、アーススイッチ		ドアスイッチ、アーススイッチ				
製品質量kg	13	16	21	17	20	22	31
標準付属品	取扱説明書、据付説明書、銘板、ワイヤーハーネス、配線改装アダプタ、アダプタ取付箱		取扱説明書、据付説明書、銘板、断熱材、座金、ネジ、吸込グリル補強板	取扱説明書、据付説明書、銘板、断熱材、ネジ、パネル取付板、フィルタ仕切板吊金具、ファン部固定板(160のみ)、ワイヤーハーネス、コンデンサ			

※外形寸法の(　)内数値はエアコン本体に組み込んだ部分を含む寸法です。